

Auswahlliste AN300 (-A)

B.-Nr.	Typ	Spannung	Stellzeit s / 90°	Md Nm	Stromaufnahme mA	Gewicht kg
14110	AN300.3	230V AC	70	140	78	6,4
14120	AN300.3	230V AC	90	180	78	6,4
14130	AN300.3	230V AC	140	250	78	6,4
14210	AN300.6	230V AC	35	140	105	7,2
14220	AN300.6	230V AC	60	250	105	7,2
14230	AN300.6	230V AC	90	300	105	7,2
14240	AN300.6	230V AC	130	300	105	7,2
14310	AN300.8	230V AC	17	160	205	7,9
14320	AN300.8	230V AC	23	220	205	7,9
14330	AN300.8	230V AC	35	300	205	7,9
14340	AN300.8	230V AC	60	300	205	7,9
15410	AN300.5	24V DC	35	160	1000	6,8
15415	AN300.5	24V DC	70	300	1000	6,8
15430	AN300.6	24V DC	15	120	1500	6,9
15432	AN300.6	24V DC	25	200	1500	6,9
15435	AN300.6	24V DC	35	300	1500	6,9
15450	AN300.8	24V DC	10	140	1800	7,8
15460	AN300.8	24V DC	15	200	1800	7,8
15470	AN300.8	24V DC	25	300	1800	7,8