

# Auswahlliste HAL (weitere Ausführungen auf Anfrage)

## Antriebsausführungen, 24VDC

B.-Nr.	Typ	Stellzeit mm / s	Stellkraft N	Stromaufnahme A
22630	HAL ..15	~2	1500	1
22645	HAL ..10	~4	1000	1
22650	HAL ..15	~4	1500	2
22655	HAL ..25	~4	2500	2,6
22660	HAL ..05	~8	500	2
22665	HAL ..10	~8	1000	2,9
22670	HAL ..15	~8	1500	4,1
22675	HAL ..25	~8	2500	7
22680	HAL ..07	~15	700	2,6
22685	HAL ..10	~15	1000	2,9
22690	HAL ..15	~15	1500	4,1
22695	HAL ..25	~15	2500	7

## Hublängen (abweichende Längen auf Anfrage)

Hub mm	max. Stellkraft in Zugrichtung N	max. Stellkraft in Druckrichtung N	Gewicht kg	Typ	B.-Nr.
150	2500	2500	3,2	HAL 15..	22710
300	2500	2500	3,6	HAL 30..	22720
500	2500	1500	4,0	HAL 50..	22730
750	2500	1000	4,4	HAL 75..	22740
1000	2500	500	4,8	HAL 100..	22750