

Pick list AN40 and AN40-A

B.-Nr.	Type	Voltage	Time s / 90°	Torque Nm	Current mA	Weight kg
12005	AN40.1	230V AC	5	2	17	2,9
12010	AN40.1	230V AC	15	6	17	2,9
12015	AN40.1	230V AC	30	12	17	2,9
12020	AN40.1	230V AC	60	25	17	2,9
12025	AN40.1	230V AC	120	40	17	2,9
12030	AN40.1	230V AC	230	40	17	2,9
12035	AN40.1	230V AC	505	40	17	2,9
12105	AN40.3	230V AC	1	2	78	3,2
12110	AN40.3	230V AC	3	7	78	3,2
12115	AN40.3	230V AC	5	12	78	3,2
12120	AN40.3	230V AC	15	35	78	3,2
12125	AN40.3	230V AC	30	40	48	3,2
12130	AN40.3	230V AC	60	40	48	3,2
12210	AN40.6	230V AC	0,8	4	150	3,7
12215	AN40.6	230V AC	1,4	8	150	3,7
12220	AN40.6	230V AC	4	20	150	3,7
12225	AN40.6	230V AC	7	35	150	3,7
12230	AN40.6	230V AC	15	40	150	3,7
12320	AN40.8	230V AC	1,4	14	225	4,6
12325	AN40.8	230V AC	4	40	225	4,6
12330	AN40.8	230V AC	7	40	225	4,6
15005	AN40.2	24V DC	3	2	300	2,9
15010	AN40.2	24V DC	6	4	300	2,9
15015	AN40.2	24V DC	12	8	300	2,9
15020	AN40.2	24V DC	24	16	300	2,9
15025	AN40.2	24V DC	50	30	300	2,9
15105	AN40.4	24V DC	2	4	500	3
15110	AN40.4	24V DC	3	7	500	3
15115	AN40.4	24V DC	6	15	500	3
15120	AN40.4	24V DC	12	30	500	3
15125	AN40.4	24V DC	24	40	500	3
15205	AN40.5	24V DC	0,6	5	1500	3,6
15208	AN40.5	24V DC	1,2	9	1500	3,6
15210	AN40.5	24V DC	2	14	1500	3,6
15215	AN40.5	24V DC	3	24	1500	3,6
15220	AN40.5	24V DC	6	40	1500	3,6
15255	AN40.8	24V DC	1,2	18	1800	4,4
15260	AN40.8	24V DC	1,8	28	1800	4,4
15265	AN40.8	24V DC	3	40	1800	4,4