

Pick list AN40 / AN100 / AN300-BL (-A)

B.-No.	Type	Voltage	Time s / 90°	Torque Nm	Current A	Weight kg
18015	AN40-BL25	24V DC	0,3 - 3	1 - 3	1,1	3,6
18020	AN40-BL25	24V DC	0,5 - 5	2 - 4	1,1	3,6
18025	AN40-BL25	24V DC	1 - 10	3 - 8	1,1	3,6
18030	AN40-BL25	24V DC	1,5 - 15	5 - 13	1,1	3,6
18040	AN40-BL25	24V DC	3 - 30	8 - 20	1,1	3,6
18045	AN40-BL25	24V DC	6 - 60	18 - 40	1,1	3,6
18115	AN40-BL50	24V DC	0,3 - 3	3 - 7	2,2	3,8
18120	AN40-BL50	24V DC	0,5 - 5	5 - 11	2,2	3,8
18125	AN40-BL50	24V DC	1,5 - 15	9 - 20	2,2	3,8
18130	AN40-BL50	24V DC	2 - 20	13 - 30	2,2	3,8
18135	AN40-BL50	24V DC	3 - 30	23 - 40	2,2	3,8
18215	AN40-BL75	24V DC	0,3 - 3	5 - 12	3,3	4,6
18220	AN40-BL75	24V DC	0,5 - 5	7 - 18	3,3	4,6
18225	AN40-BL75	24V DC	1,5 - 15	14 - 35	3,3	4,6
18230	AN40-BL75	24V DC	2 - 20	20 - 40	3,3	4,6
18235	AN40-BL75	24V DC	3 - 30	35 - 40	3,3	4,6
18315	AN100-BL25	24V DC	6 - 60	18 - 50	1,1	4,4
18320	AN100-BL25	24V DC	9 - 90	25 - 70	1,1	4,4
18325	AN100-BL25	24V DC	20 - 200	50 - 100	1,1	4,4
18360	AN100-BL50	24V DC	3 - 30	20 - 50	2,2	4,6
18365	AN100-BL50	24V DC	4 - 40	28 - 68	2,2	4,6
18370	AN100-BL50	24V DC	6 - 60	48 - 100	2,2	4,6
18405	AN100-BL75	24V DC	2 - 20	25 - 65	3,3	5,4
18410	AN100-BL75	24V DC	3 - 30	33 - 86	3,3	5,4
18415	AN100-BL75	24V DC	4 - 40	45 - 100	3,3	5,4
18420	AN100-BL75	24V DC	6 - 60	75 - 100	3,3	5,4
18425	AN100-BL75	24V DC	9 - 90	100	3,3	5,4
18505	AN300-BL75	24V DC	7 - 70	80 - 200	3,3	7,9
18510	AN300-BL75	24V DC	9 - 90	105 - 270	3,3	7,9
18515	AN300-BL75	24V DC	13 - 130	140 - 300	3,3	7,9
18520	AN300-BL75	24V DC	22 - 220	235 - 300	3,3	7,9